

PRODUKTDATENBLATT TRIMLINE 70SL.

Gerätename	Trimline 70 SL		
Gerätetyp	Raumluftunabhängig, Einbau- bzw. freistehender Gaskamin (C11,C31,C91)		
Verwendung	Ambienteheizung, echte Flammen		
Brennzellen- Identifikation	1023		
Gas Typ -Nennanschluss druck	Erdgas H G20-20mbar	Erdgas L G25-20mbar	Flüssiggas G30/31- 28-50mbar
Nennwärmebelastung Hi(kW)	4,5	3,8	4,0
Nennleistung Volllast (kW)	3,8	3,1	3,3
Leistungsbereich (kW)	2,8-3,8	2,2-3,1	2,0-3,3
Gasverbrauch Erdgas in m3/h und Flüssiggas in kg/h	0,48	0,46	0,23
Wirkungsgrad nach EEI in %	84	82	83
Energieeffizienzklasse (höchste Effizienz)	B	B	B
Gewicht in kg	65		
Effizienzklasse laut EN613	1		
NOx- Klassifikation	5		
PIN ID CE	0461CT1099		
Gasanschluss	3/8" Außenanschluss		
Elektronische Verbindung	6VDC Stecker-Netzteil, batteriebetrieben		
Gasregelsystem	Mertik Maxitrol SYMAX B6R RF 866 mHz		
Sicherheit	Flammenüberwachung des Thermoelementes und der Druckventile		
Wärmeverteilung	Internes Konvektionssystem		
Verbindungsmöglichkeiten	Optionale App Steuerung(Android and IOS), Wandschalter und Smart Home Verbindung		
Luftabgassystem	Holetherm-CC LAS 100-150mm		
Lieferumfang	Holzimitaten, Batteriehalter, Wandhalter		
Optional	Schwarz Glas oder Vermiculite Innenraum, IHB integrale Wärme Box(extra Konvektionsmantel für Einbau in brennbare Konstruktion).		
Bemerkungen	Beachten Sie die vorgeschriebenen Abstände zu brennbaren Materialien. Entnehmen Sie diese der Bedienungsanleitung. Die integrale IHB-Wärme box kann verwendet werden wenn das Feuer in einem Holzrahmen errichtet wird.		

Maßzeichnungen:

