

**PRODUKTDATENBLATT TRIMLINE 83 F/C/P.**

Gerätename	Trimline 83 Front/Corner/Panoramic		
Gerätetyp	Raumluftunabhängig, Einbau- bzw. freistehender Gaskamin (C11,C31,C91)		
Verwendung	Ambienteheizung, echte Flammen		
Brennzellen- Identifikation	1180(F), 1181(P, 1182(CL), 11183(CR)		
Gas Typ -Nennanschluss druck	Edrgas L G25-20mbar	Erdgas H G20-20mbar	Flussiggas G30/31- 28-50mbar
Nennwärmebelastung Hi(kW)	9,5	11,5	11,9
Nennleistung Volllast (kW)	7,8	9,4	9,8
Leistungsbereich (kW)	2,5-7,8	2,6-9,4	2,6-9,8
Gasverbrauch Erdgas in m3/h und Flüssiggas in kg/h	1,1	1,2	0,8
Wirkungsgrad nach EEI in %	83	82	82
Energieeffizienzklasse (höchste Effizienz)	B	B	B
Gewicht in kg	225		
Effizienzklasse laut EN613	1		
NOx- Klassifikation	5		
PIN ID CE	0461CT1094		
Gasanschluss	3/8" Außenanschluss		
Elektronische Verbindung	6VDC Stecker-Netzteil, batteriebetrieben		
Gasregelsystem	Mertik Maxitrol SYMAX B6R RF 866 mHz		
Sicherheit	Flammenüberwachung des Thermoelementes und der Druckventile		
Wärmeverteilung	Konvektionssystem mit Lüftungsgitter		
Verbindungsmöglichkeiten	Optionale App-Steuerung (Android und iOS), Wandschalter und Smart- Home- Verbindung		
Luftabgassystem	Holetherm-CC LAS 130-200mm		
Lieferumfang	Stellfüße Konvektionskammer & Lüftungsgitter Wandhalter Holzimitate		
Optional	AR Glasfenster Schwarz Glass, Stein, Rillen Innenraum. Tragen Rähmen für Mauerwerk		
Bemerkungen	Beachten Sie die vorgeschriebenen Abstände zu brennbaren Materialien. Entnehmen Sie diese der Bedienungsanleitung.		

Maßzeichnungen:

