

PRODUKTDATENBLATT TRIMLINE 46 F.

Gerätename	Trimline 46 Front		
Gerätetyp	Raumluftunabhängig, Einbau- bzw. freistehender Gaskamin (C11,C31,C91)		
Verwendung	Ambienteheizung, echte Flammen		
Brennzellen- Identifikation	1090		
Gas Typ -Nennanschluss druck	Erdgas L G25-20mbar	Erdgas H G20-20mbar	Flüssiggas G30/31- 28-50mbar
Nennwärmebelastung Hi(kW)	6,8	6,6	6,8
Nennleistung Volllast (kW)	6,0	5,7	5,7
Leistungsbereich (kW)	2,7-6,0	2,8-5,7	2,6-5,7
Gasverbrauch Erdgas in m3/h und Flüssiggas in kg/h	0,8	0,7	0,5
Wirkungsgrad nach EEI in %	89	86	86
Energieeffizienzklasse (höchste Effizienz)	A	B	B
Gewicht in kg	65		
Effizienzklasse laut EN613	1		
NOx- Klassifikation	5		
PIN ID CE	0063BP3561		
Gasanschluss	3/8" Außenanschluss		
Elektronische Verbindung	6VDC Stecker-Netzteil, batteriebetrieben		
Gasregelsystem	Mertik Maxitrol SYMAX B6R RF 866 mHz		
Sicherheit	Flammenüberwachung des Thermoelementes und der Druckventile		
Wärmeverteilung	Internes Konvektionssystem		
Verbindungsmöglichkeiten	Optionale App Steuerung(Android and IOS), Wandschalter und Smart Home Verbindung		
Luftabgassystem	Holetherm-CC LAS 100-150mm		
Lieferumfang	Stellfüße Konvektionskammer & Lüftungsgitter Wandhalter Holzimitate		
Optional	AR Glasfenster		
Bemerkungen	Beachten Sie die vorgeschriebenen Abstände zu brennbaren Materialien. Entnehmen Sie diese der Bedienungsanleitung.		

Maßzeichnungen:

