

PRODUKTDATENBLATT TRIMLINE 83 RD-T

Gerätename	Trimline 83 Room Divider/Tunnel		
Gerätetyp	Raumlufunabhängig, Einbau- bzw. freistehender Gaskamin (C11,C31,C91)		
Verwendung	Ambienteheizung, echte Flammen		
Brennzellen- Identifikation	1184 (RD) 1185 (TL)		
Gas Typ -Nennanschluss druck	Erdgas L G25-20mbar	Erdgas H G20-20mbar	Flüssiggas G30/31- 28-50mbar
Nennwärmebelastung Hi(kW)	10,2	12,2	13,9
Nennleistung Volllast (kW)	18,4	10,2	11,5
Leistungsbereich (kW)	3,7-8,4	3,7-10,2	3,5
Gasverbrauch Erdgas in m3/h und Flüssiggas in kg/h	1,3	1,3	0,8
Wirkungsgrad nach EEI in %	83	83	83
Energieeffizienzklasse (höchste Effizienz)	B	B	B
Gewicht in kg	225		
Effizienzklasse laut EN613	2		
NOx- Klassifikation	4		
PIN ID CE	0461CV116		
Gasanschluss	3/8" Außenanschluss		
Elektronische Verbindung	6VDC Stecker-Netzteil, batteriebetrieben		
Gasregelsystem	Mertik Maxitrol SYMAX B6R RF 866 mHz		
Sicherheit	Flammenüberwachung des Thermoelementes und der Druckventile		
Wärmeverteilung	Konvektionssystem mit Lüftungsgitter		
Verbindungsmöglichkeiten	Optionale App-Steuerung (Android und iOS), Wandschalter und Smart- Home- Verbindung		
Luftabgassystem	Holetherm-CC LAS 130-200mm		
Lieferumfang	Stellfüße Konvektionskammer & Lüftungsgitter Wandhalter Holzimitate		
Optional	Trägerrahmen für Mauerwerk AR Glasfenster Schwarz Glas, Rillen Innenraum		
Bemerkungen	Beachten Sie die vorgeschriebenen Abstände zu brennbaren Materialien. Entnehmen Sie diese der Bedienungsanleitung.		

Maßzeichnungen:

