

PRODUKTDATENBLATT TRIMLINE 73RD/73T.

Gerätename	Trimline 73 Tunnel/73 Roomdivider		
Gerätetyp	Raumluftunabhängig, Einbau- bzw. freistehender Gaskamin (C11,C31,C91)		
Verwendung	Ambienteheizung, echte Flammen		
Brennzellen- Identifikation	1151(RD), 1152(T)		
Gas Typ -Nennanschluss druck	Erdgas L G25-20mbar	Erdgas H G20-20mbar	Flüssiggas G30/31- 28-50mbar
Nennwärmebelastung Hi(kW)	9,4	11,4	9,3
Nennleistung Volllast (kW)	8,4	10,1	7,9
Leistungsbereich (kW)	2,7-8,4	3,1-10,1	2,6-7,9
Gasverbrauch Erdgas in m3/h und Flüssiggas in kg/h	1,3	1,2	0,5
Wirkungsgrad nach EEI in %	89	89	85
Energieeffizienzklasse (höchste Effizienz)	A	A	B
Gewicht in kg	110		
Effizienzklasse laut EN613	1		
NOx- Klassifikation	5		
PIN ID CE	0461CQ1048		
Gasanschluss	3/8" Außenanschluss		
Elektronische Verbindung	6VDC Stecker-Netzteil, batteriebetrieben		
Gasregelsystem	Mertik Maxitrol SYMAX B6R RF 866 mHz		
Sicherheit	Flammenüberwachung des Thermoelementes und der Druckventile		
Wärmeverteilung	Konvektionssystem mit Lüftungsgitter		
Verbindungsmöglichkeiten	Optionale App-Steuerung (Android und iOS), Wandschalter und Smart- Home- Verbindung		
Luftabgassystem	Holetherm-CC LAS 130-200mm		
Lieferumfang	Stellfüße Konvektionskammer & Lüftungsgitter Wandhalter Holzimitate		
Optional	Trägerrahmen für Mauerwerk, RD Version AR Glasfenster		
Bemerkungen	Beachten Sie die vorgeschriebenen Abstände zu brennbaren Materialien. Entnehmen Sie diese der Bedienungsanleitung.		

Maßzeichnungen:

