

PRODUKTDATENBLATT TRIMLINE 140 C/P.

Gerätename	Trimline 140 Corner/Panoramic		
Gerätetyp	Raumluftunabhängig, Einbau- bzw. freistehender Gaskamin (C11,C31,C91)		
Verwendung	Ambienteheizung, echte Flammen		
Brennzellen- Identifikation	1140(P), 1141(CL), 1142(CR)		
Gas Typ -Nennanschluss druck	Erdgas L G25-20mbar	Erdgas H G20-20mbar	Flüssiggas G30/31- 28-50mbar
Nennwärmebelastung Hi(kW)	12,0	14,5	12,4
Nennleistung Volllast (kW)	10,0	10,9	9,5
Leistungsbereich (kW)	4,3-10,0	3,0-10,9	3,0-9,5
Gasverbrauch Erdgas in m3/h und Flüssiggas in kg/h	1,6	1,5	0,7
Wirkungsgrad nach EEI in %	84	83	84
Energieeffizienzklasse (höchste Effizienz)	B	B	B
Gewicht in kg	180		
Effizienzklasse laut EN613	1		
NOx- Klassifikation	5		
PIN ID CE	0461CQ1040		
Gasanschluss	3/8" Außenanschluss		
Elektronische Verbindung	6VDC Stecker-Netzteil, batteriebetrieben		
Gasregelsystem	Mertik Maxitrol SYMAX B6R RF 866 mHz		
Sicherheit	Flammenüberwachung des Thermoelementes und der Druckventile		
Wärmeverteilung	Konvektionssystem mit Lüftungsgitter		
Verbindungsmöglichkeiten	Optionale App-Steuerung (Android und iOS), Wandschalter und Smart- Home- Verbindung		
Luftabgassystem	Holetherm-CC LAS 130-200mm		
Lieferumfang	Stellfüße Konvektionskammer & Lüftungsgitter Wandhalter Holzimitate		
Optional	AR Glasfenster, Pebbles, Carrara & Basaltstein Feuerbett. Schwarz Glass Innenraum. Tragrahmen für Mauerwerk.		
Bemerkungen	Beachten Sie die vorgeschriebenen Abstände zu brennbaren Materialien. Entnehmen Sie diese der Bedienungsanleitung.		

Maßzeichnungen:

