





ELISE



Masse und Gewicht	
Höhe [mm]	1050
Breite [mm]	550
Tiefe [mm]	519
Feuerraum Breite [mm]	297
Feuerraum Höhe [mm]	383
Feuerraum Tiefe [mm]	268
Backfach Breite [mm]	-
Backfach Höhe [mm]	-
Backfach Tiefe [mm]	_
Warmhaltefach Breite [mm]	-
Warmhaltefach Höhe [mm]	-
Warmhaltefach Tiefe [mm]	-
Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1599
Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	945
Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	801.7
Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	100.3
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	130
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Gewicht Grundgerät [kg]	255
Gewicht Xtra [kg]	-
Gewicht HMS [kg]	-
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	-
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	-
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	-
dR Abstand hinten [mm]	250
dS1 Abstand links [mm]	250
dS2 Abstand rechts [mm]	250
dP Strahlung Voderseite [mm]	1300
dF Strahlung auf den Boden [mm]	600
dB Abstand unten [mm]	0
dL1 Strahlung links [mm]	600
dL2 Strahlung rechts [mm]	600
dC Abstand oben [mm]	750
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50
Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	7,0 / 7,2
Heizleistung minimal [kW]	-
Heizleistung maximal [kW]	7,0 / 7,2
Raumheizvermögen minimal [m³]	82
Raumheizvermögen maximal [m³]	210
Energieeffizienzklasse	A+
Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom [g/s]	5,0 / 6,5
Abgastemperatur [°C]	299 / 200
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10
Ausstattung	
Xtra Wärmespeicher-Technologie	-
Heat Memory System	-
Externer Luftanschluss / Raumluftunabhängiger Betrieb	-

Aschebox

Entaschung