

**PRODUKDATENBLATT TRIMLINE 100 C/P.**

Gerätename	Trimline 100 Corner/Panoramic		
Gerätetyp	Raumluftunabhängig, Einbau- bzw. freistehender Gaskamin (C11,C31,C91)		
Verwendung	Ambienteheizung, echte Flammen		
Brennzellen- Identifikation	1156(P), 1157(CL), 1158(CR)		
Gas Typ -Nennanschluss druck	Erdgas L G25-20mbar	Erdgas H G20-20mbar	Flüssiggas G30/31- 28-50mbar
Nennwärmebelastung Hi(kW)	8,8	11,2	9,7
Nennleistung Vollast (kW)	7,3	9,4	8,1
Leistungsbereich (kW)	2,7-7,3	2,9-9,4	3,6-8,1
Gasverbrauch Erdgas in m3/h und Flüssiggas in kg/h	1,1	1,1	0,6
Wirkungsgrad nach EEI in %	83	84	84
Energieeffizienzklasse (höchste Effizienz)	B	B	B
Gewicht in kg	130		
Effizienzklasse laut EN613	1		
NOx- Klassifikation	5		
PIN ID CE	0461CQ1040		
Gasanschluss	3/8" Außenanschluss		
Elektronische Verbindung	6VDC Stecker-Netzteil, batteriebetrieben		
Gasregelsystem	Mertik Maxitrol SYMAX B6R RF 866 mHz		
Sicherheit	Flammenüberwachung des Thermoelementes und der Druckventile		
Wärmeverteilung	Konvektionssystem mit Lüftungsgitter		
Verbindungsmöglichkeiten	Optionale App-Steuerung (Android und iOS), Wandschalter und Smart- Home- Verbindung		
Luftabgassystem	Holetherm-CC LAS 130-200mm		
Lieferumfang	Stellfüße Konvektionskammer & Lüftungsgitter Wandhalter Holzimitate		
Optional	Trägerrahmen für Mauerwerk AR Glasfenster Pebbles, Carrara & Basalt Stein Feuerbett. Schwarz Glas Innenraum.		
Bemerkungen	Beachten Sie die vorgeschriebenen Abstände zu brennbaren Materialien. Entnehmen Sie diese der Bedienungsanleitung.		

Maßzeichnungen:

